



230V/50/1/N/PE,0,07 kW
1x16 Amp.

230V/50/1/N/PE, 3,3 kW
1x16 Amp., Zulauf: 1/2"
Ablauf: DN 19, 2% Gefaeelle

oder

400V/50/3/N/PE, 6,3 kW
3x16 Amp., Zulauf: 1/2"
Ablauf: DN 19, 2% Gefaeelle

230V/50/1/N/PE, 2,2 kW
Zulauf:1/2",TW 15, 1x16 Amp
Ablauf: DN 19, 2% Gefaeelle

230V/50/1/N/PE, 0,2 kW
1x16 Amp.

60 mm Bohrung für
Medienleitungen
im schraffierten Bereich

Datum	Name	Maßstab	Anz.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ers. f.	Änd.Nr.
gez. 17.02.05	Holzwarth	1:10	Änd.Nr.							
gepr.			Datum						Ers. d.	
Norm			Name						Ausgabe Nr.	



WMF Württembergische Metallwarenfabrik Aktiengesellschaft Geislingen-Steige

WMF Bistro+ Beistellkuehler, Schokodisp., Bohrungsmaske

Blatt von

Klassen- Nr. Zeichng. Nr. Ausgabe Nr. Sprache:

Diese technische Unterlage unterliegt dem Urheberrechtsschutz. Unbefugte Verwendung, Vervielfältigung oder Weitergabe ist strafbar.